

Группа компаний ВБК

Выгодно. Быстро. Качественно.



Доставка



Гарантия низких цен



Надежность

Тел.: (343) 3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66

E-mail: 2532566@mail.ru

Сайт: cinol.ru

Краска Темацинк 99

Описание Краски Темацинк 99

Темацинк 99 - 2х-компонентная, эпоксидная цинкнаполненная краска, имеет отвердитель на основе полиамида.

Назначение Темацинк 99

Применяется в качестве грунта в системах окраски таких, как эпоксидные, полиуретановые, акриловые, хлоркаучуковые для нанесения на стальные поверхности, которые подвержены сильным атмосферным нагрузкам.

Можно применять Темацинк 99 без поверхностной покрывной краски.

Предназначена для окраски мостов, оборудования лесной, химической промышленности, кранов и стальных каркасов, трубных эстакад, конвейеров и др. стальных конструкций.

Технические характеристики Краски Темацинк 99

- Цвет серый,
- блеск матовый,
- разбавитель 1031,
- смешивание: основа 3 части + отвердитель 1 часть,
- жизнеспособность смеси 30 часов при темп. +23°C,
- нанесение: безвоздушное распыление, кисть,
- сухой остаток 55%,
- плотность 2,6 кг/л.

Нанесение

Поверхность высушить и тщательно очистить от соли, масла, грязи, пыли, смазочных материалов.

Поверхности из стали абразивоструйно очистить до степени Sa2½.

Окраску производить кистью или безвоздушным распылением. Во время работы необходимо постоянно перемешивать краску роторным смесителем. Перед использованием перемешать краску и отвердитель в пропорции 3:1, используя роторно-элеваторный миксер.

Покрывная окраска производится следующими материалами: Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темахлор 40, Темакоут ГФ Праймер, Темакоут ХБ Праймер, Теманил МС Праймер, [Темакоут РМ 40](#), Темакоут ХБ 30, Темакрил АР 50, Темакоут ГС 50, Темакоут СПА, Темабонд.

На ряду с краской [Темацинк 99](#), предлагаем изучить грунтовку Темапрайм ЕЕ, ее описание см. [тут](#).

Растворитель 1031 применить для очистки инструментов после работы.

3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66, e-mail:

2532566@mail.ru, сайт:cinol.ru