

Группа компаний ВБК

Выгодно. Быстро. Качественно.



Доставка



Гарантия низких цен



Надежность

Тел.: (343) 3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66

E-mail: 2532566@mail.ru

Сайт: cinol.ru

Лак Аквалакс

Назначение Лака Аквалакс

Лак Аквалакс служит для защиты поверхностей от биологических повреждений и атмосферного воздействия. Может быть использован для декоративной отделки деревянных поверхностей как внутри помещений, так и снаружи и в атмосферных условиях.

Возможно Вас заинтересуют и другие лаки, предлагаемые нашей компанией. Например, Лак ПУЛАК 1166, описание которого [здесь](#).

Состав Лака Аквалакс

Данный [лак](#) состоит из раствора алкидной смолы и льняного масла в смеси воды с органическими растворителями и с добавлением функциональных добавок.

Нанесение

Аквалакс наносится с помощью кисти, валика, краскораспылителя или же тампоном.

Технические характеристики

- Внешний вид: все оттенки коричневого цвета, от светло до темно.
- Расход на 1 слой: 130-150 г/м².
- Условная вязкость: 15-20 с при температуре 20°C.
- Время высыхания: не более 1 суток при температуре 20°C
- Нелетучих веществ: 20%.
- Стойкость пленки к воде: не менее суток при температуре (20±2)°C.
- Гарантийный срок хранения Лака Аквалакс – 6 месяцев со дня производства.

3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66, e-mail:

2532566@mail.ru, сайт: cinol.ru