

Группа компаний ВБК

Выгодно. Быстро. Качественно.



Доставка



Гарантия низких цен



Надежность

Тел.: (343) 3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66

E-mail: 2532566@mail.ru

Сайт: cinol.ru

Краска Темадур 50

Описание Темадур 50

Краска Темадур 50 - двухкомпонентная, полуглянцевая полиуретановая, с добавлением отвердителя.

Применение Темадур 50

Рекомендуется в качестве полуглянцевой краски для покрытия в системах эпоксидных и полиуретановых, чтобы наносить на поверхности, находящиеся в областях атмосферных или химических воздействий.

Данная [краска](#) применяется для окраски транспортных средств, внешних поверхностей резервуаров, стальных каркасов, а также других стальных конструкций.

Возможно Вас Темадур 90- краска для нанесения на т/с, каркасы из стали, наружные поверхности резервуаров. Подробнее о ней см. [по ссылке](#).

Технические характеристики

- Фтмосферостойкая,
- износоустойчивая,
- имеет сертификат MED, значит можно использовать внутри судов,
- цвета по каталогам RAL, Symphony, SSG, BS, Monicolor Nova, NCS,
- полуглянцевая,
- долго сохраняет блеск.

Нанесение

Поверхность должна быть чистой и сухой. При нанесении и отверждении *Темадур 50* температура окружающего воздуха, самой краски и поверхности должна быть не ниже 5°C. Относительная влажность воздуха не больше 80%.

Перед нанесением Краски Темадур 50 загрунтовать поверхность след. материалами: Темакоут ГПЛ-С (ГПЛ-С МИО,), Фонтекоут ЕП Праймер, Темакоут СПА, Праймер, Фонтекрил 10, Темакоут ГФ Праймер, Темадур 20, Темакоут ХБ Праймер, Темадур Праймер, Темакоут ПМ Праймер, , Темабонд, Темакоут РМ 40, Темамастик ПМ 100, Темапрайм ГФ.

Окраска кистью, безвоздушным или традиционным распылением.

Для получения ровной, беспористой поверхности вязкость должна быть 30-60 сек при нанесении безвоздушным распылителем.

В зависимости от температуры краску разводят на 10-30%. Угол распыления выбирается исходя из формы окрашиваемой конструкции.

Растворитель 1048, 1067, 1061.

Смешивание: 5 частей основы + 1 часть отвердителя. Жизнеспособность смеси около 4 часов при темп. около 20°C.

Краска [Темадур 50](#) подходит только для профессионального или же промышленного применения.

3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66, e-mail:

2532566@mail.ru, сайт:cinol.ru