

Группа компаний ВБК

Выгодно. Быстро. Качественно.



Тел.: (343) 3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66

E-mail: 2532566@mail.ru

Сайт: cinol.ru

Темадур 90

Описание Темадур 90

Темадур 90 - 2-х компонентная полиуретановая краска. Высокоглянцева.

Применение Темадур 90

Применяется в эпоксидных системах для нанесения на поверхности, которые подвержены атмосферным воздействиям или химическим атакам.

Краску *Темадур 90* можно использовать для нанесения на т/с, каркасы из стали, наружные поверхности резервуаров.



Доставка



Гарантия низких цен



Надежность

Технические характеристики

- атмосферостойчивая, износостойкая, высокоглянцева,
- пленка долго сохраняет цвет и блеск,
- цвет: по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony,
- теоретический расход: 13,7 кв.м/л,
- растворитель: 1048, 1067, 1061,
- смешивание: 5 частей основы + 1 часть отвердителя
- нанесение: безвоздушное, традиционное распыление, кисть,
- жизнеспособность: 4 часа при +23°C.

Нанесение

Чтобы получить ровную поверхность, без пор, нужно нанести или распылить [краску](#) в 2 слоя. Первый тонкий слой- растворитель, через 30 мин. 2-й слой- покрывающий.

Краску *Темадур 90* необходимо развести на 10-35% до вязкости 20-25 сек. .

Основа и отвердитель смешиваются 5:1. Для смешивания использовать строительный миксер.

Очистка инструментов производится с помощью растворителей 1048, 1067, 1061.

Кроме того, наша компания реализует также Эмаль МС-17 (см. описание [по ссылке](#)) по самым привлекательным ценам, предназначенную для обработки узлов шасси, деталей автомобиля, металлических изделий.

3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66, e-mail:

2532566@mail.ru, сайт:cinol.ru