

# Группа компаний ВБК

Выгодно. Быстро. Качественно.



**Доставка**



**Гарантия низких цен**



**Надежность**

Тел.: (343) 3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66

E-mail: [2532566@mail.ru](mailto:2532566@mail.ru)

Сайт: [cinol.ru](http://cinol.ru)

## Темакоут РМ 40

### Описание грунтовки Темакоут РМ 40

**Темакоут РМ 40**- двухкомпонентная,эпоксидная краска. Она создает износо-, водо-, химстойкое покрытие.

### Применение Темакоут РМ 40

Используется в качестве грунтовки или краски для покрытия стальных, алюминиевых, оцинкованных, бетонных изделий, подвергающихся механическому или химическому воздействию. Рекомендуется для окраски корпусов судов, каркасов зданий, конвейеров, подземных и подводных конструкций, труб и др. конструкций из стали. Применима для пароизоляции поверхностей из бетона.

### Технические характеристики

- Плотность сухой смеси 1,2 – 1,3 кг/л ,
- Соотношение смешивания: 1 часть отвердитель и 4 части основа,
- Жизнеспособность 4-8 часов,
- Блеск полуглянцевый,
- Цвет в соответствии каталогам Monicolor Nova, RAL, NCS, Symphony, SSG, BS.

### Нанесение

Перед нанесением краски *Темакоут РМ 40* необходимо подготовить поверхность, удалив с нее механические загрязнения, масло, соли, смазочный материал.

Наносить краску в 2-3 слоя.

Для отделки использовать можно Темакоут РМ 40, Темадур (например [Темадур 20](#)), Тематейн и Темакрил ЕА.

Смотрите также описание материала Темадур 50 этой [ссылке](#).

Все поверхности, на которые будет наноситься Темакоут РМ 40, должны быть сухими. При нанесении и отверждении данного материала температура окружающего воздуха, поверхности и самой краски не должна быть ниже +10°C. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Краску и отвердитель, перед началом работы, перемешать в отдельных емкостях с помощью Temaspeed Squirrel Mixer.

Наносить безвоздушным распылением или кистью.

Для разбавления и очистки инструментов использовать растворитель 1031.

Перед началом работы с следует внимательно изучить информацию на заводских этикетках [Темакоут РМ 40](#).

**3-840-850 (многоканальный), (343) 253-25-66, e-mail:**

**[2532566@mail.ru](mailto:2532566@mail.ru), сайт:[cinol.ru](http://cinol.ru)**