Группа компаний ВБК
Выгодно. Быстро. Качественно.

Телефоны:
Москва +7 (499) 110-13-12
Екатеринбург +7 (343) 3-517-516
Новосибирск +7 (383) 207-55-60
E-mail: 2532566@mail.ru
Сайт: http://ak-070.ru

Эмаль ЭП-140

ГОСТ 24709-81

Описание

Эмаль ЭП-140 представляет собой двухкомпонентный материал на основе эпоксидных смол и полиамидного отвердителя. Эмаль серебристого цвета – трехкомпонентный материал – основа, отвердитель и алюминиевая пудра.

Назначение

Эмаль ЭП-140 применяется для защиты от коррозии предварительно загрунтованных поверхностей из стали, магниевых, алюминиевых и титановых сплавов, а также меди и ее сплавов, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Покрытие обладает высоким противокоррозионными свойствами, атмосферостойкостью, стойкостью к воде, минеральным маслам, бензину, моющим средствам. Покрытие
эмали серебристого цвета обладает термостойкостью до 250ºС. Разрешена для применения в авиастроении.

Читать далее: http://ak-070.ru/emal-ep-140

Группа компаний ВБК, Сайт: http://ak-070.ru E-mail: 2532566@mail.ru
Телефоны: Москва +7 (499) 110-13-12, Екатеринбург +7 (343) 3-517-516,
Новосибирск +7 (383) 207-55-60